

CERAMIC DISC CAPACITORS

陶 瓷 電 容 器

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 認 規 格

CUSTOMER 客 戶		DATE 日 期	108. 12. 2	
USER PART NO. 客 戶 零 件 代 號		LIOFU'S CODE 品 名	陶瓷電容器	
USED SPEC. 適 用 規 格	V			
		D:	8±	MAX
		T:	2.5± 0.5	MAX
		F:	5 ± 0.8	
		L:	± 0.5	MIN
		d:	0.56± 0.05	
		B:	3	MAX
		COLOR CODE: 顏 色	<input checked="" type="checkbox"/> 土黃色 <input type="checkbox"/> EPOXY (藍色)	
SPECIFICATIONS 規 格				
RATED CAP. 公稱靜電容量	103	PF	LIFE TEST (ENDURANCE) 高 溫 負 荷	
CAP. TOL. 靜電容量容許差	+20%	PF	CAP. CHANG % 靜 電 容 量 變 化	
	-20%			
TEMP. CHARACT 溫 度 特 性	Z5U		Q tan δ	MIN % MAX
INITIAL tan δ 初 期 tan δ	3.5%MAX		INSULATION PESISTANCE 絕 緣 電 阻	MΩMIN
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	DC 1KV		HUMIDITY LIFE TEST 耐 濕 負 荷	
VLOTAGE PROOF 耐 電 壓			CAP. CHANG % 靜電容量變化	
BETWEEN TERMINALS 端 子 間	<input type="checkbox"/> AC	V FOR 60 SEC	Q tan δ	MIN % MAX
		DC 2KV FOR 1-5 SEC	INSULATION PESISTANCE 絕 緣 電 阻	MΩMIN
BETWEEN 端子外裝間 TERNHXABS&COATING	DC		V 本公司承認欄	
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	10000	MΩMIN		
CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄			Approval 核 決	Chief 審 核
				Inspector 檢 驗