

CERAMIC DISC CAPACITORS

陶 瓷 電 容 器

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 認 規 格

CUSTOMER 客 戶		DATE 日 期	109. 7. 10	
USER PART NO. 客戶零件代號		LIOFU'S CODE 品 名	陶瓷電容器	
USED SPEC. 適用規格	V			
		D:	6±	MAX
		T:	2.3± 0.5	MAX
		F:	5 ± 0.8	
		L:	7± 0.5	MIN
		d:	0.48± 0.05	
		B:	3	MAX
		COLOR CODE: 顏 色	土黃色	EPOXY (藍色)
SPECIFICATIONS 規 格				
RATED CAP. 公稱靜電容量	104	PF	LIFE TEST (ENDURANCE) 高 溫 負 荷	
CAP. TOL. 靜電容量容許差	+20% -20%	PF	CAP. CHANG % 靜 電 容 量 變 化	
TEMP. CHARACT 溫 度 特 性	Y5V		Q tan δ	MIN % MAX
INITIAL tan δ 初期 tan δ	5%MAX		INSULATION PESISTANCE 絕 緣 電 阻	MΩ MIN
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	DC 50V		HUMIDITY LIFE TEST 耐 濕 負 荷	
VLOTAGE PROOF 耐 電 壓			CAP. CHANG % 靜電容量變化	
BETWEEN TERMINALS 端 子 間	☐ AC FOR 60 SEC	Q tan δ	MIN % MAX	
	DC 150V FOR 1~5 SEC	INSULATION PESISTANCE 絕 緣 電 阻	MΩ MIN	
BETWEEN 端子外裝間 TERNHXABS&COATING	DC	V	本公司承認欄	
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	10000	MΩ MIN		
CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄		Approval 核 決	Chief 審 核	Inspector 檢 驗