

A

B

C

D

E

SPECIFICATIONS

Current rating : 2A AC,DC

Voltage rating : 250V AC,DC

Temperature range : -25°C to +85 °C

Contact resistance : 20mΩ Max.

Insulation resistance : 1000MΩ Min.

Withstanding voltage : 800V AC/minute

Material : Nylon 66, UL94V-2



Ordering Information & Dimensions

Poles	Dimension(mm)		Part No.	Note.
	A	B		
02	2.50	6.00	CS-H250-02	
03	5.00	8.50	CS-H250-03	
04	7.50	11.00	CS-H250-04	
05	10.00	13.50	CS-H250-05	
06	12.50	16.00	CS-H250-06	
07	15.00	18.50	CS-H250-07	
08	17.50	21.00	CS-H250-08	
09	20.00	23.50	CS-H250-09	
10	22.50	26.00	CS-H250-10	
11	25.00	28.50	CS-H250-11	
12	27.50	31.00	CS-H250-12	
13	30.00	33.50	CS-H250-13	
14	32.50	36.00	CS-H250-14	
15	35.00	38.50	CS-H250-15	
16	37.50	41.00	CS-H250-16	
17	40.00	43.50	CS-H250-17	
18	42.50	46.00	CS-H250-18	
19	45.50	48.50	CS-H250-19	
20	47.50	51.00	CS-H250-20	



承洧科技股份有限公司
Cherng Weei Technology Corp.

DESCRIPTION(內容):

2.5mm Wire-to-Board Housing
(RoHS)

PART NO:
(料 號) CS-H250-XX

DWG NO(圖號): 2500-H

DRAWN(製圖):

GONG

CHECKED(確認):

MAMDY

APPROVAL(核准):

JOHNNY

GENERAL TOLERANCE:
(公差)

X.XX ±0.2

X.X ±0.3

SCALE(比例):

FREE



REV:

R3

UNIT:

mm

SIZE:

A4

SHEET:

1/1

REV

R0

R1

R2

R3

DESCRIPTION

RELEASE (ROSH)

補充尺寸 (A)

2014料號P數編碼統一兩碼

更換確認章

DATE

2007.03.01

2008.11.06

2014.12.19

2020.02.17

A

B

C

D

E