



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT





P254S1154O218GC
排針-2.54mm-180度-11.54mm-2*18PIN PBT
(塑高=2.54mm 上針=6mm 下針=3mm)

A: 11.54 mm B: 6 mm C: 3 mm

CONTACTS	2X21
2X2	2X22
2X3	2X23
2X4	2X24
2X5	2X25
2X6	2X26
2X7	2X27
2X8	2X28
2X9	2X29
2X10	2X30
2X11	2X31
2X12	2X32
2X13	2X33
2X14	2X34
2X15	2X35
2X16	2X36
2X17	2X37
2X18	2X38
2X19	2X39
2X20	2X40

MATERIAL

HOUSING : PBT,UL94V-0
CONTACT : COPPER ALLOYS
PLATED : GOLD FLASH
COLOR : BLACK

SPECIFICATION

CURRENT: 3A
DPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +105°C
CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX
INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGAOHMS MIN
WITHSTANDING VOLTAGE: AC 1000V RMS

比例 (SCALE)	FREE	繪圖 (DRAW)	Tina	FLYiNG INTERNATIONAL
單位 (UNIT)	MM	審核 (CHECK)	/ /	
一般公差 (TOLERANCE)		承認 (APPE)	/ /	圖名 (NAME) : PIN HEADER 2.54
.0=±0.38 .00=±0.25 ANG=±5°		投影法 PROJECTION	第三角	料號 (PART NO) 111-2XX1-XXXX 圖號 (DRAW NO) 1X