

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 認 規 格

| | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| CUSTOMER 客 戶 | | DATE 日 期 | 109. 6. 3 | |
| USER PART NO. 客 戶 零 件 代 號 | | LIOFU'S CODE 品 名 | 陶瓷電容器 | |
| USED SPEC. 適 用 規 格 | V | | CC472M3KVZ5UBD90525B | |
| | | D: | 8± | MAX |
| | | T: | 2.8± 0.5 | MAX |
| | | F: | 5 ± 0.8 | |
| | | L: | 25± 0.5 | MIN |
| | | d: | 0.6± 0.05 | |
| | | B: | 3 | MAX |
| | | COLOR CODE: 顏 色 | 土黃色 | EPOXY (藍色) |
| SPECIFICATIONS 規 格 | | | | |
| RATED CAP. 公稱靜電容量 | 472 | PF | LIFE TEST (ENDURANCE) 高 溫 負 荷 | |
| CAP. TOL. 靜電容量容許差 | +20% -20% | PF | CAP. CHANG % 靜 電 容 量 變 化 | |
| TEMP. CHARACT 溫 度 特 性 | Z5U | | Q tan δ | MIN % MAX |
| INITIAL tan δ 初 期 tan δ | 3.5% MAX | | INSULATION PESISTANCE 絕 緣 電 阻 | MΩ MIN |
| RATED VOLTAGE 額 定 電 壓 | DC 3KV | | HUMIDITY LIFE TEST 耐 濕 負 荷 | |
| VLOTAGE PROOF 耐 電 壓 | | | CAP. CHANG % 靜電容量變化 | |
| BETWEEN TERMINALS 端 子 間 | <input type="checkbox"/> AC | V FOR 60 SEC | Q tan δ | MIN % MAX |
| | | DC 3.5KV FOR 1-5 SEC | INSULATION PESISTANCE 絕 緣 電 阻 | MΩ MIN |
| BETWEEN 端子外裝間 TERNHXABS&COATING | DC | V | 本公司承認欄 | |
| INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE | 10000 | MΩ MIN | | |
| CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄 | | | Approval 核 決 | Chief 審 核 |
| | | | | Inspector 檢 驗 |
| | | | | |