

型號	金屬基片		瓷片		諧振頻率	等效電阻	自由電容	基片種類	總厚度
	直徑	厚度	直徑	厚度					
	(D)	(t)	(d)	(T)					
FT-12T-17A1	12	0.22	10	0.18	17±2	≤380	5±30%	銅片	0.38
FT-13.5T-13A1	13.5	0.18	11.4	0.18	13±2	≤380	7±30%	銅片	0.38
FT-15T-10A1	15	0.18	11.4	0.18	10±2	≤380	7±30%	銅片	0.38
FT-20T-6A1	20	0.18	15	0.18	6.0±1.0	≤350	10±30%	銅片	0.38
FT-20T-6B1	20	0.18	15	0.18	6.0±1.0	≤350		銅片	0.38
FT-20G-6.5A1	20	0.20	15	0.18	6.5±1.0	≤350	10±30%	不鏽鋼片	0.40
FT-20G-6.5B1	20	0.18	15	0.18	6.5±1.0	≤350		不鏽鋼片	0.40
FT-27T-4A1	27	0.22	20	0.20	4.0±0.5	≤300	18±30%	銅片	0.44
FT-27T-4B1	27	0.22	20	0.20	4.0±0.5	≤300		銅片	0.44
FT-27G-4.5A1	27	0.22	20	0.20	4.5±0.5	≤300	18±30%	不鏽鋼片	0.44
FT-27G-4.5B1	27	0.20	20	0.20	4.5±0.5	≤300		不鏽鋼片	0.44
FT-31G-3.5A1	31	0.22	25	0.20	3.5±0.5	≤300	25±30%	不鏽鋼片	0.44
FT-35T-2.5A1	35	0.22	25	0.20	2.5±0.5	≤300	30±30%	銅片	0.44
FT-35T-2.5B1	35	0.22	25	0.20	2.5±0.5	≤300		銅片	0.44
FT-35G-3.0B1	35	0.22	25	0.20	3.0±0.5	≤300		不鏽鋼片	0.44
FT-41G-2.0A1	41	0.22	25	0.20	2.0±0.5	≤400	25±30%	不鏽鋼片	0.44
FT-43T-3.2A1	43	0.22	25	0.20	3.2±0.5	≤400	25±30%	銅片	0.44
FT-50T-3.2A1	50	0.22	25	0.20	3.2±0.5	≤400	25±30%	銅片	0.40
FT-50G-3.7A1	50	0.22	25	0.12	3.7±0.5	≤400	55±30%	不鏽鋼片	0.36

附註:

FT代表蜂鳴片;"-"後的數字代表銅片/不鏽鋼片之外徑;T表示銅片;G表示不鏽鋼片;另一個"_"後的數字表示諧振頻率;其後的A1表示普通片,B1表示反饋片.

如FT-35T-2.5A1表示φ35銅片其諧振頻率2.5KHz之普通平面片

外形 圖示	A 型 TYPE A	B 型 TYPE	雙壓電片型 BIMORPH TYPE
			