

CERAMIC DISC CAPACITORS

陶 瓷 電 容 器

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 認 規 格

CUSTOMER 客 戶		DATE 日 期	106. 2. 24	
USER PART NO. 客戶零件代號		LIOFU'S CODE 品 名	陶瓷電容器	
USED SPEC. 適用規格	V			
		D:	5 MAX	
		T:	2.5± 0.5 MAX	
		F:	5 ± 0.8	
		L:	7 ± 0.5 MIN	
		d:	0.48± 0.05	
		B:	3 MAX	
		COLOR CODE: 顏 色	☒ 土黃色 ☐ EPOXY (藍色)	
SPECIFICATIONS 規 格				
RATED CAP. 公稱靜電容量	1 PF	LIFE TEST (ENDURANCE) 高 溫 負 荷		
CAP. TOL. 靜電容量容許差	+0.25 -0.25 PF	CAP. CHANG % 靜 電 容 量 變 化		
TEMP. CHARACT 溫 度 特 性	NPO	Q tan δ	MIN % MAX	
INITIAL tan δ 初期 tan δ	420 MIN	INSULATION PESISTANCE 絕 緣 電 阻	MΩ MIN	
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	DC 50V	HUMIDITY LIFE TEST 耐 濕 負 荷		
VLOTAGE PROOF 耐 電 壓		CAP. CHANG % 靜電容量變化		
BETWEEN TERMINALS 端 子 間	☐ AC V FOR 60 SEC	Q tan δ	MIN % MAX	
	DC 150V FOR 1~5 SEC	INSULATION PESISTANCE 絕 緣 電 阻	MΩ MIN	
BETWEEN 端子外裝間 TERNHXABS&COATING	DC V	本公司承認欄		
INITIAL 初期絕緣電阻				
INSULATION RESISTANCE	10000 MΩ MIN			
CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄		Approval 核 決	Chief 審 核	Inspector 檢 驗